

CLUB SIMCA DEUTSCHLAND**Dokumente****Typenblatt Talbot Solara, Modelljahr 1983**

Tab. 1: Kenndaten Talbot Solara GL

Merkmal	Talbot Solara GL
Typ / Ausführung	62B A83
Motor-Typ	„Poissy“, 6J1A
Bauform	R4 / OHV
Anordnung	quer, um 41° nach hinten geneigt
Hubraum, Steuer [ccm]	1577
Bohrung Ø [mm]	80,6
Hub [mm]	78
Hubraum, eff. [ccm]	1592
Verdichtung	9,5 ÷ 1
Leistung [kW]	51
Leistung [PS]	70
bei Drehzahl [U/Min]	5000
Drehmoment [Nm]	130
bei Drehzahl [U/min]	2600
Ventilsteuerung	seitliche Nockenwelle, Stößel, Kipphebel
Antrieb	Duplexkette
Ventileinstellung	manuell
Gemischbildung	Einfachvergaser, Solex 34 BISA
Kupplung	Einscheiben, trocken, Ø 190 mm
Kupplungsbetätigung	hydraulisch
Getriebe	5-Gang
Synchronisation	alle Gänge, System Borg-Warner
Batterie	12V, 40 Ah
Zündung	kontaktlos (Hall), Transistorzündung
Lenkung	Zahnstange
Lenkumdrehungen	4,5
Wendekreis [m]	11,3
Leergewicht [kg]	1080
Gewichtsverteilung v/h	58% ÷ 42%
Länge [mm]	4393
Breite [mm]	1680
Höhe [mm]	1390
Radstand [mm]	2604
Spurweite vorne [mm]	1425
Spurweite hinten [mm]	1400
Bodenfreiheit [mm]	130
Aufhängung vorne	Doppelte Dreieckslenker, quer
Federung vorne	Torsionsstäbe, längs, Stabilisatorstange
Aufhängung hinten	Dreieckslenker, längs, Stabilisatorstange
Federung hinten	Schraubenfedern
Bremsen vorne	Scheiben, Ø240 mm
Bremsen hinten	Trommel, Ø229 mm
Bremssystem	2-Kreis mit Servo, Bremskraftregler hinten
Kofferraumvolumen min. [Liter]	348
Kofferraumvolumen max. [Liter]	348

CLUB SIMCA DEUTSCHLAND

Dokumente

Luftwiderstandsbeiwert Cw	0,39
Stirnfläche A [m ²]	1,98
Cw x A [m ²]	0,77
Luftwiderstand eff. bei 100 km/h [PS]	13,5
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	155
Beschleunigung 0 auf 100 [s]	15,6
Zwischenspur 40 auf 80 [s]	-
Felgen	Stahl, 5J13, 4-Loch
Reifen	165 SR 13 (165/80 R13 71T)
Verbrauch Drittmix [l/100km]	7,5
Stadt [l/100km]	8,0
Land (bei 90 km/h) [l/100km]	5,9
bei 120 km/h [l/100km]	8,5
Tankinhalt [Liter]	58
Reichweite [km]	770
Karosserietyp	Limousine, Stufenheck
Karosserie	Stahl, selbsttragend mit Hilfsrahmen vorne
Türen	4
Antriebslayout	Frontmotor, Frontantrieb



Abb. 1: Abmessungen [Bedienungsanleitung]

CLUB SIMCA DEUTSCHLAND
Dokumente

Tab. 2: Hersteller- und Typnummern Talbot Solara

<u>HSN/TSN</u>	<u>Marke und Fahrzeugtyp</u>	<u>Leistung</u>	<u>Hubraum</u>	<u>Kraftstoff</u>
3090/317	Talbot SIMCA SOLARA	54 PS (40 kW)	1278 ccm	Benzin
3090/318	Talbot SIMCA SOLARA	68 PS (50 kW)	1278 ccm	Benzin
3090/319	Talbot SIMCA SOLARA	69 PS (51 kW)	1424 ccm	Benzin
3090/320	Talbot SIMCA SOLARA	73 PS (54 kW)	1577 ccm	Benzin
3090/321	Talbot SIMCA SOLARA	86 PS (63 kW)	1424 ccm	Benzin
3090/322	Talbot SIMCA SOLARA	88 PS (65 kW)	1577 ccm	Benzin
3090/332	Talbot SOLARA	54 PS (40 kW)	1278 ccm	Benzin
3090/333	Talbot SOLARA	69 PS (51 kW)	1424 ccm	Benzin
3090/334	Talbot SOLARA	73 PS (54 kW)	1577 ccm	Benzin
3090/335	Talbot SOLARA	86 PS (63 kW)	1424 ccm	Benzin
3090/336	Talbot SOLARA	88 PS (65 kW)	1577 ccm	Benzin
3090/337	Talbot SOLARA SX	90 PS (66 kW)	1577 ccm	Benzin
3090/357	Talbot SOLARA	69 PS (51 kW)	1577 ccm	Benzin
3090/365	Talbot SOLARA	67 PS (49 kW)	1278 ccm	Benzin

Alle Angaben ohne Gewähr.

Stefan Gräf
16-11-2014